

Tykkelseshøvel DH 40



Bærende konstruksjon av presstøpt aluminium, med utborede pasninger for lagre og aksel. Dette gir vibrasjonsfri og jevn høvling av alle treslag. Resultatet er en glatt og feilfri overflate. Trippellagret høvelbord (av planfrest presstøpt aluminium) som kan justeres med 1/10 mm nøyaktighet (med skalering som kan nullstilles) Automatisk og jevn fremmating med tilbakeslagssikring: den korrugerte fjærende inntrekkvalsen transporterer også emner med uregelmessig form. En gummi-belagt uttrekksvalse skåner den høvlede overflaten. Presisjons høvelakse med to vendbare høvelstål av HSS. Disse byttes raskt via den store inspeksjonsluken. Støvbeskyttet bryter som er koblet slik at maskinen ikke starter av seg selv etter strømbrudd.

Spenning: 220-240 V, 50/60 Hz

Effekt: 200W. Høvler emner opp til 40 mm tykkelse og opptil 80 mm bredde. Maksimal kuttedybde 0,8 mm. Kutt hastighet 6.000 o/min. Matehastighet rate 4,8 m/min. Bordets lengde 232 mm. Dimensjoner 280 x 230 x 235 mm.

Vekt: Ca 8 kg

Varenummer

27040 - Tykkelseshøvel DH 40

Vilan, Olaf Helsets vei 5, 0694 Oslo

tel: +47 22 72 50 00 | post@vilan.no | www.vilan.no