

Lyskaster XLED Home 2 XL



XLED Home 2 XL er storebroren i XLED Home 2-familien. En lyskaster fra Steinel som kombinerer sensorteknologi og LED-lys. Lyskastern lyser og gir et sterkt lys når sensoren registrerer bevegelse i overvåkingsområdet. XLED Home 2 XL er perfekt å bruke i innkjørsler, gårds plasser, parkeringsplasser, rundt eiendommer osv. Takket være det jevne lyset og LED-panelet og kan vinkles rett ned, til siden men også oppover, er det mulig å elegant belyse fasader, trær etc. For å sikre lang levetid for LED-lampene er baksiden av frontlyshodet utstyrt med varmeledningsevne magnesium kompositt kjølesystem. XLED Home 2 XL er tilgjengelig i hvit og svart.

Kapslingsklasse: IP44, klasse II

Montering: Vegg. Utendørs og innendørs. To festehull c/c 53 mm.

Tilkobling: Utenpåliggende ledningsinnføring nedenfra eller bakfra. Koblingsklemme 3 x 2,5 mm² (L, N, bryterutgang).

Utførelse: Stamme, arm og veggfeste av polykarbonat. Lyskasterhode av trykkstøpt aluminium med kjøleribber. Lyskasterhodet er dreibart 180° (sidelengs) og kan vinkles 0-180° (dvs. rett ned eller rett opp). IK03.

Bevegelsesdetektor: IR-sensor som registrerer maks. 10 meter for gående personer (ikke rett imot lyskasternen). Overvåkingsvinkel 140°. Innstillbar etterlystid 10 sek – 35 min. Skumringsinnstilling 2-2000 lux (frakoblet).

Lyskilde: 19,3W systemeffekt. Lysflux 2124 lm. Lysfarge 3000K. LED-levetid 50.000h. L70B10 SDCM 3, Ra ≥ 80. Strømforbruk 103 mA.

Omgivelsestemperatur: -20°C - +40°C

Elektriske data: 220-240V, 50Hz, effektfaktor 0,85.

Mål: 240 x 180 x 161 mm

Øvrig: XLED Home med sensor kan styre andre XLED Home lyskastere, maks. 2 stk.

Leverandør: Steinel

Varenummer

Elnr: 3202092 (030070) - XLED Home 2 XL, hvit

Elnr: 3202090 (030049) - XLED Home 2 XL, sort

Tilbehør

Karl H Strøm AS, Olaf Helsets vei 5, 0694 Oslo

tel: +47 22 72 50 00 | post@post@khs-as.no | www.post@khs-as.no