

## Multisensor Air KNX



Multisensor Air måler og gir informasjon om lysverdi, temperatur, lufttrykk, luftfuktighet, VOC, og CO<sub>2</sub>. Multisensor Air har samme design som True Presence®-sensoren, men registrerer ikke tilstedeværelse.

**Bruksområde:** Rominformasjon om temperatur, luftkvalitet og lysforhold.

**Kapslingsklasse:** IP20

**Montering:** Tak. Innendørs. Multisensor Air passer til montering i standard enhetsboks c/c 60mm. Forhøyingsramme for utenpåliggende montering finnes som tilbehør. Ved innfelt montering i himling anbefaler vi innfellingsboks.

**Tilkobling:** Via KNX-buss.

**Utførelse:** Sensor i True Presence-design. For tilkobling direkte mot KNX-bussen. Innstilling av sensoren gjøres i ETS-programmet. Mer detaljert informasjon om mulige varianter og innstillinger finnes i applikasjonsbeskrivelsen under dokumenter.

**Sensor:** Temperatur 0-40°C. Lufttrykk 300-1200 hPa. Relativ luftfuktighet 0-100%. VOC 0-1000 ppm. CO<sub>2</sub> 300-5000 ppm.

**Sensorens strømforbruk:** 15 mA.

**Omgivelsestemperatur:** 0°C - + 40°C

**Mål:** Innfelt; 123 x 123 x 33 mm. Utenpåliggende; 142 x 142 x 44 mm

**Leverandør:** Steinel

### Varenummer

056346 - Multisensor Air, KNX for boks/forhøyingsramme \*\*Ugått\*\* Ersatts av 056353

### Tilbehør

063870 - Adapter AP Boks True Presence Multisensor og Multisensor Air

1478639 - Innfellingsboks sensor

---

Vilan, Olaf Helsets vei 5, 0694 Oslo

tel: +47 22 72 50 00 | [post@vilan.no](mailto:post@vilan.no) | [www.vilan.no](http://www.vilan.no)