



MICRO-Speeder standardversjon



MicroSpeeder med skrallefunksjon i ringen på den ene enden. Med en innvendig 72-tannet ring av høylegert spesialstål følges bevegelsen selv om skralen bare lar seg bevege 5°. Samtidig er det overførte dreiemomentet godt over DIN / ISO-standarder. Akselen i CrV-stål har optimal overflatebeskyttelse: med dobbel fornikling og matt forkrommet finish. Nøkkeldimensjon er lett å identifisere på grunn av lasermerking.

Varenummer

- 23257 - MicroSpeeder størrelse 8 mm
- 23258 - MicroSpeeder størrelse 9 mm
- 23259 - MicroSpeeder størrelse 10 mm
- 23260 - MicroSpeeder størrelse 11 mm
- 23261 - MicroSpeeder størrelse 12 mm
- 23262 - MicroSpeeder størrelse 13 mm
- 23263 - MicroSpeeder størrelse 14 mm
- 23264 - MicroSpeeder størrelse 15 mm
- 23265 - MicroSpeeder størrelse 16 mm
- 23266 - MicroSpeeder størrelse 17 mm
- 23267 - MicroSpeeder størrelse 18 mm

23268 - MicroSpeeder størrelse 19 mm

23270 - MicroSpeeder størrelse 21 mm

23271 - MicroSpeeder størrelse 22 mm

23273 - MicroSpeeder størrelse 24 mm

Karl H Strøm AS, Olaf Helsets vei 5, 0694 Oslo

tel: +47 22 72 50 00 | post@post@khs-as.no | www.post@khs-as.no