



Varmeverktøy for profesjonelle

Varmluft / Limpistoler / Sveiseautomat





Batteridrevet varmluft



Mobile heat, MH3 | Batteridrevet varmluftpistol med to varmeinnstillinger, 300 °C eller 500 °C, med luftstrøm på opptil 200 l/min. Funksjonen "Ultra Temperature Boost" gir varmluftpistolen en hurtigstart. I løpet av 20 sekunder har temperaturen nådd 500°C, noe som gir enkel og tidspesparende bruk. 18 V batteri med driftstid på ca. 20 min. ved konstant bruk. LED-lampe lyser opp arbeidsområdet. Det finnes en rekke tilbehør, f.eks. punkt-, bredstråle- og sveisedyse m.m. Inkl. 8,0Ah-batteri.

El.nr. 8805172 - MH3

065560 - Ekstra batteri 18V Steinel, samsvarer med CAS-standard

Mobile heat, MH5 | Batteridrevet varmluftpistol i toppklasse. Til profesjonell bruk innen industri og håndverk. Innstillbar temperatur fra 50-500 °C. Ved hjelp av funksjonen "Ultra Temperature Boost" når den 300 °C i løpet av 4 sekunder. Luftstrøm på opptil 300 l/min. Et LCD-display viser oppnådd temperatur. Kan benyttes sammen med det meste av Steinels tilbehør. Inkl. 8,0Ah-batteri.

El.nr. 8805177 - MH5

065560 - Ekstra batteri 18V Steinel, samsvarer med CAS-standard



HG 2120 | Varmluftpistol med effekt på 2200W og trinnløs innstilling av temperaturen fra 80-630 °C. Temperaturen stilles inn med en vrider bak på pistolen og luftmengden styres via en 3-trinnsbryter. Overopphetingsbeskyttelse og fint luftfilter beskytter motoren og varme-elementet. Kombineres med HL Scan for nøyaktig indikering av temperaturen på arbeidsområdet. Finnes i versjon med ekstra lang strømkabel. Kan benyttes sammen med en rekke tilbehør, bl.a. punkt-, bredstråle og sveisedyse m.fl.

011772 - Bilfolieringssett HG 2120 E med 7,5 m kabel og HL Scan

El.nr. 8805137 - Bilfolieringssett HG 2120 E med 7,5 m kabel

El.nr. 8805138 - HG 2120 E i koffert inkl. 3 dyser og krympeslange

El.nr. 8805136 - HG 2120 E i eske



HG 2320 E | Varmluftpistol 2300W med LCD-display som viser temperatur og luftmengde. Trinnløs temperaturinnstilling fra 80-650 °C og innstilling av luftmengde 150-500 l/min. HG 2320 kan brukes til myklodding, herding, oppløsning av limfuger, sveising av teppeskjøter, foliesveising, krympeisolering, speilsveising m.m. Mulighet for å lagre fire ulike program. Dobbelt overopphetingsbeskyttelse og fint luftfilter garanterer lang levetid for motor og elektronikk.

El.nr. 8805135 - HG 2320 E i koffert inkl. 3 dyser og krympeslange

El.nr. 8805134 - HG 2320 i eske

til alle behov.



HG 2620 E | Varmluftsverktøy i høyeste kvalitet med effekt på 2300W, trinnløs temperaturregulering fra 50-700 °C. Når maksimal temperatur på kun 45 sekunder. Trinnløs innstilling av luftmengde 150-500 l/min. LCD-display viser innstilt temperatur og luftmengde. Mulighet for å forhåndsinnstille fire individuelle program. HG 2620 E trenger ikke å kjøles ned før avstenging, som gir rask start og avslutning på ulike arbeidsoppgaver. Utslitt varme-element kan enkelt skiftes ut.

El.nr. 8805142 - Gulvlegger-sett HG 2620 E i koffert, inkl. 3 dyser

El.nr. 8805143 - Taklegger-sett HG 2620 E i koffert, inkl. 3 dyser

El.nr. 8805130 - HG 2620 i eske

009212 - Reserveelement



HG 2420 | Robust og slitesterkt varmluftsverktøy hvor temperaturen enkelt kan stilles inn i ni ulike trinn fra 80-650 °C. Lang levetid takket være den spesielle konstruksjonen som beskytter elektronikken mot støv og vibrasjon. Effektsterk motor på 2200W. Leveres i praktisk plastkoffert.

El.nr. 8805131 - HG 2420 i koffert

009878 - Reserveelement



Maksimal
temperatur
700 °C

HG 2520 E | Varmluftspistol med maksimal temperatur på hele 700 °C. Børsteløs motor, dobbelt overopphetingsbeskyttelse og fint luftfilter garanterer svært lang levetid for motoren. Utskiftbart varmeelement med selvkalibrering. Optisk indikator for restvarme beskytter mot varmt verktøy selv når den er avslått. Temperatur fra 70-700 °C, luftmengde 150-500 l/min. Mulighet for å lagre fire program for ulike arbeidsoppgaver. Steinels proff-dyser passer til HG 2520 E.

El.nr. 8805133 - HG 2520 E i koffert



HG 5000 E | Kraftig varmluftsverktøy på hele 3400W, spesielt egnet til bruk innen håndverk og industri. Ideell til bruk på større overflater. Trinnløs innstillbar temperatur fra 20-600 °C. Børsteløs motor med lang levetid på 20 000 t. Keramisk varmeelement som enkelt kan skiftes ut.

El.nr. 8818442 - HG 5000 E i stålkoffert

350116 - HG 5000 E i eske

004545 - Reserveelement

Sveiseautomat HG Roof | Kraftig, men samtidig liten og praktisk sveiseautomat for PVC, gummi, radonduker og geomembran. Perfekt for jobber som krever en smidig, men kraftfull maskin

Effekt: 2300W

Temperatur: 50-620 °C (digital innstilling via LCD-display)

Luftmengde: Trinnløs innstilling, 150-420 l/min. (avhengig av temperatur)

Lufttrykk: 4000 Pa

Hastighet: Justerbar 1-5 m/min.

Sveisebredde: Opptil 40 mm med standarddyse.

Vekt: Ca. 14 kg samt 3 x 1,0 kg i ekstra vekter.

Øvrig: Kan styres fra begge sider. Sveising inntil kanter, min. 8 cm fra kant, min. 15 cm fra parapet hjørne. Tilpasset til PVC og miljøduk.

058357 - Sveiseautomat HG Roof



Limpistol GluePRO 300 | Med robust konstruksjon og vel-balansert design, som gjør at det er enkelt og trygt å arbeide med limpistolen, selv ved bruk over lang tid.

Effekt: 300W oppvarmingsfase, 90 W for å holde varmen

Smeltetemperatur: 190 °C, toleranse +/- 3 °C

Limkapasitet: 1,5 kg/h

Limstaver: Ø 11 mm

El.nr. 8818500 - GluePRO 300



Limpistol GluePRO 400 LCD | Limpistol i toppklasse for profesjonell bruk innen industri og håndverk. På limpistol GluePRO 400 LCD er det mulig å stille inn nøyaktig ønsket smeltetemperatur.

Effekt: 400W oppvarmingsfase, 110 W for å holde varmen

Smeltetemperatur: 40-230 °C via LCD-display, toleranse +/- 2 °C

Limkapasitet: 2,0 kg/h

Limstaver: Ø 11 mm

El.nr. 8818502 - GluePRO 400 LCD



Tilbehør til HG 2120 E, HG 2220 E, HG 2320 E, MH3, MH5



Bredstråledyse
50 mm
El.nr. 8818560



Bredstråledyse
75 mm
El.nr. 8818510



Retningsdyse
50 mm
El.nr. 8818561



Retningsdyse
75 mm
El.nr. 8818512




Malingsskrapesett
El.nr. 8818520



Reflektordyse
El.nr. 8818514



Perforerat reflektordyse
068035



Krympeslange
El.nr. 8805156



Krympeforbindelse
006655



Trykkrulle silikon
35 mm
006785



Reduksjonsdyse
6 mm
009571



Reduksjonsdyse
9 mm
El.nr. 8818515



Reduksjonsdyse
14 mm
El.nr. 8818562



Lodderreflektordyse
El.nr. 8818582



Trykkrulle gummi
50 mm
El.nr. 8818448



Bredstrålende sveisedyse
Monteres på reduksjonsdyse
14 mm
El.nr. 8818583



Sveisesko
Monteres på reduksjonsdyse
9 mm
El.nr. 8818519



Sveisetråd
074210 – ABS
073411 – PP
El.nr. 8818569 – HDPE
073114 – PVC



HL Scan
HG 2120 E, HG 2320 E
El.nr. 8805141



Presenningsaks
010423

Tilbehør til HG 2420 E, HG 2520 E, HG 2620 E, HG 5000 E



Hurtigsveisesko
5 mm
Monteres på reduksjonsdyse 5 mm
El.nr. 8818449



Hurtigsveisesko
5 mm smal luftspalte
Monteres på reduksjonsdyse 5 mm
011840



Reduksjonsdyse
5 mm
El.nr. 8818438



Reducermunstycke
5 mm
009076



Kvartmånekniv
092917



HG Scan PRO
HG 2620 E
El.nr. 8805141



Flat vinkeldyse
20 x 2 mm
El.nr. 8818437



Flat vinkeldyse
20 x 2 mm, 100°
007812



Flat vinkeldyse
40 x 2 mm, 60°
El.nr. 8818436



Flat vinkeldyse
40 x 2 mm, med hull
009083



Flatdyse
60 x 2 mm, til bitumen
009090



Flatdyse
70 x 10 mm, til bitumen
HG 5000 E
El.nr. 8818446



Flat vinkeldyse
74 x 3 mm
HG 5000 E
El.nr. 8818447

Limstaver fra Steinel, med lang holdbarhet for profesjonell bruk.

Steinels sortiment av limstaver består av fem ulike typer smeltelim, spesielt utviklet for ulike bruksområder. Samtlige typer har en diameter på 11 mm og er optimalisert for bruk med Steinels limpistoler i GluePRO-serien. Forpakning på 10 kg kan bestilles spesielt, kontakt oss for mer informasjon.

Universal 190 °C

Til GluePro 300/400

Allround-lim. Uten løsemidler.

- Smeltetemperatur: 190 °C
- Kan belastes etter: ca. 60-90 sek
- Åpningstid: maks 15 sek.

20 stk/600 g El.nr. 8818504

Akrylat 200 °C

Til GluePro 300/400

Akrylat spesiallim for høy aldrings- og temperaturbestandighet. Uten løsemiddel.

- Smeltetemperatur: 200 °C
- Kan belastes etter: ca. 60 sek.
- Åpningstid: maks 15 sek.

20 stk/600 g El.nr. 8818505

Snabb 190 °C

Til GluePro 300/400

Hurtigherdende lim til ulike materialer.

- Uten løsemiddel.
- Smeltetemperatur: 190 °C
- Kan belastes etter ca. 30 sek.
- Åpningstid: ca 8 sek.

20 stk/600 g El.nr 8818506

Flex 190 °C

Til GluePro 400

Smeltelim med lang åpningstid. Uten løsemiddel.

- Smeltetemperatur: 190 °C
- Kan belastes etter ca 100-120 sek.
- Åpningstid: 60-80 sek.

20 stk/ 600 g El.nr. 8818507

Låg temp 130 °C

För GluePro 400

Smeltelim med lav smeltetemperatur for sensitive materialer. Uten løsemiddel.

- Smeltetemperatur: 130 °C
- Kan belastes etter ca 80-100 sek.
- Åpningstid: maks 40 sek.

20 stk/600 g El.nr. 8818509

Materiale	Universal	Akrylat	Fast	Flex	Low Melt
Tre	●	●	●	●	
Papir	●	●	●	●	●
Lakkert papir		●		●	
Papp/kartong	●	●	●	●	●
Gummi		●	●		●
Neopren		●	●		●
Tekstiler	●		●		
Lær		●			
Glass	●		●		
Keramikk	●		●		
Metall	●	●			
ABS	●	●	●	●	●
Melamin	●	●			
PA	●			●	
PC	●	●	●	●	
PE	●		●	●	
PET	●	●		●	
Plexiglas®		●	●	●	
PMMA	●	●		●	
POM	●				●
PP	●		●	●	
PS		●			
PVC	●	●	●	●	
Hard PVC	●			●	●
PU-skum					●
Isopor					●



Følg oss på Facebook
facebook.com/vilanas

Vilan AS, Olaf Helsets vei 5, 0694 Oslo
tel: 22 72 50 00 | post@vilan.no | www.vilan.no



KA2101NO