

Downlight DL 150 sensor connect



DL 150 og 200 er downlights med integrert bevegelses- og lyssensor. Takket være Bluetooth-mesh-kommunikasjon tilbyr disse downlights enkel tilkobling av flere enheter uten komplisert kabelføring. Tilslutningen er verktøyløs, noe som betyr rask og enkel montering.

Armaturene gir et flimmerfritt lys, og det er enkelt å justere fargetemperaturen til 3000K, 4000K eller 5700K via en dip-switch. DL 150/200 er utført i beskyttelsesklasse IP54 og er primært ment for innendørs bruk.

Downlighten tilbyr muligheten til å justere et trygghetsskapende grunnlys som kan settes fra 15-100% av full lysstyrke. Innstilling av downlightens funksjoner kan gjøres via passordbeskyttet Bluetooth-tilkobling med mobiltelefon og Steinels gratisapp. I appen kan du opprette belysningsgrupper, nabolagssoner, grunnlysscenarioer og justere sensorens rekkevidde, skumringsverdi, tidsfunksjoner og mer.

Bruksområde: Generell belysning i korridor, inngangsparti, toalett, kommunikasjonsområder osv.

Anvendingsområde: Allmän belysning i korridor, passage entré, toalett, kommunikasjonsytter m.m.

Kapslingsklasse: IP54 underifrån (IP20 ovanifrån), II (behöver ej jordas)

Montage: Inomhus. Infällt i undertak taktjocklek 2-50 mm. Montagehöjd 2-4 meter över golv.

Anslutning: L, N. Separat kopplingsbox med kopplingsklämmor

Utförande: Stomme och diffusor av polykarbonat IK03.

Sensor: HF-sensor, bevakningsområde Ø 1-7 meter. Bevakningsvinkel 360°, öppningsvinkel 160°. Efterlystid inställbar 5 sek-60 min. Skymningsrelä inställbart 2-2000 lux. (frånkopplad).

Effekt: 10,8W systemeffekt. Effektfaktor 0,9.

Ljuskälla: LED, ljusflöde 1109 lm (3000K) och 1177 (4000K) Median livslängd (EN 62717) är 80.000h L70 Ta 25°C. Ra 83, MacAdams 3. Grundljus och maxljus kan ställas in (dimras) 15-100% av fullt ljusflöde. Efterlystid för grundljus 5 sek-60 min eller konstant på, men även beroende på omgivande dagsljus. Dimring med PWM 2,1 kHz. SVM<0,01. Ställbar färgtemperatur 3000K, 4000K eller 5700K via DIP-switch på armaturen.

Omgivningstemperatur: -20°C – + 40°C

Elektriska data: 220-240V, 50-60Hz.

Mått: Se flik måttskiss.

Tillbehör: En speciellt utformad täckring (E7477136) finns som tillbehör. Den är utformad för att passa perfekt över de befintliga hålen i taket som uppstår när gamla större downlights tas bort.

Leverantör: Steinel

Art nr

E7477135 - Downlight DL150 Connect

Vilan, Olaf Helsets vei 5, 0694 Oslo

tel: +47 22 72 50 00 | post@vilan.no | www.vilan.no