

# Sensorer for alle behov – en hurtigguide

KARL H  
STRÖM  
— EST. 1919 —

Steinel tilbyr tilstedeværelses- og bevegelsessensorer for on/off både som avanserte KNX- og DALI-2-sensorer for styring av lys i offentlige miljøer. I denne komprimerte hurtigguiden finner du noen av de mest brukte sensorene fra Steinel. For hele sortimentet besøk [www.khs-as.no](http://www.khs-as.no).

● steinel

## Control Pro-serien

**/ PD-serien** | Tilstedeværelses- og bevegelsessensorer bestående av grunnmodeller som er tilpasset detektering av ulike romtyper og lokaler.

**3000-serien** | Bevegelsessensorer i mange utførelser med spesielt utviklede linser for forskjellige applikasjonsområder, fra den enkleste kjellerboden til lagerlokaler med stor høyde under taket.

**2000-serien** | Base-bevegelsessensorer med flere modeller som alle er tilpasset forskjellige bruksområder og krav. Velg mellom tak- og veggmontering, stort eller lite detekteringsområde.

## TILSTEDEVÆRELSESSENSOR



DALI Plus

### Klasserom - konferanserom - større kontor - kantine

Sensorer med tre DALI-kanaler og et ekstra PF-relé

- Unik HD-linse for tilstedeværelsesdetektering for store overflater
- Hver DALI-gruppe kan lysreguleres manuelt via tilbakefjærende brytere
- En relé-utgang for VVK, Cutt-Off eller belysning, kan betjenes via egen bryter



#### Varianter:

E1300595 - DALI-2 APC Master, komplett innfelt  
E1300596 - DALI-2 APC Master, komplett utenpå.



IR Micro Office

### Kontor - toalett - møterom - venterom - entré

Tilstedeværelsessensor med DALI-kanal

- Automatisk eller manuell tenning – også manuell overstyring og dagslysregulering
- Funksjoner stilles inn via Steinel Connect-app med Bluetooth-kommunikasjon
- Trådløse brytere fås som tilbehør



#### Varianter:

E1301715 - DALI-2 APC komplett utenpå.  
E1301714 - DALI-2 APC komplett innfelt  
E1301713 - DALI-2 APC innfelt for boks



PD 8 On/Off  
PD 24 On/Off

### Kontor - møterom - venterom - omkleddingsrom - garasje

Detekterer både sittende og gående personer med nøyaktighet

- Helautomatisk tenning, mulighet for aktiv tenning/fraværfsfunksjon via bryter
- Bevegelsesdetektering PD8: ø8,5, PD24: ø24
- Tilstedeværelsesdetektering PD8: ø6, PD24: ø7,5
- Finnes også i svart utførelse



#### Varianter:

E1301900 - PD8 on/off, innfelt for boks  
E1301902 - PD8 on/off, komplett utenpå.  
E1301908 - PD24 on/off, innfelt for boks  
E1301910 - PD24 on/off, komplett utenpå.



Control Pro IR Micro

### Mindre kontor - møterom - toalett - venterom

Diskret tilstedeværelsessensor for lokaler med et areal på maks 16 m<sup>2</sup>

- Helautomatisk tenning, mulighet for aktiv tenning/fraværfsfunksjon via bryter
- Skumringsnivået er justerbart fra 10 lux til dagslys (frakobling)
- Innfelt montering, fås også i svart utførelse



#### Varianter:

E1301178 - on/off  
E1301201 - DALI-2 IPD sekundær/slave  
E1739859 - KNX V3, innfelt for boks



Veggsensor IR 180

### Møterom - venterom - spiserom - korridor - toalett

Erstatter strømbrytere i ulike miljøer

- Tilstedeværelsessensor for veggmontering
- Bryter på forsiden av sensoren for manuell tenning eller slukking
- Adapterramme for tilpassing til rammer fra andre produsenter finnes som tilbehør



#### Varianter:

E1300701 - on/off  
E1739194 - KNX V3, innfelt for boks  
E1300715 - Adapterramme for Schneider/Elko



Hallway

**Korridor - kulvert**

Detekterer gående personer uten forsinkelse

- Utstyrt med to rettede sensorer som detekterer 12,5 m i hver retning
- Detekteringsområdets lengde kan stilles inn individuelt i begge retninger
- Sensoren kan også spesialbestilles i svartlakkert utførelse

**Varianter:**

E1301186 - on/off, innfelt for boks  
E1301187 - on/off, komplett utenpåliggende  
E1301190 - DALI-2 APC Master, innfelt for boks  
E1301191 - DALI-2 APC Master, komplett utenpå.  
E1739863 - KNX, innfelt for boks



Control Pro HF 360-2

**Garasje - loft - mellomgang - verksted**

Sensor som raskt detekterer gående personer og kjøretøy i bevegelse

- Helautomatisk tenning, mulighet for aktiv tenning/fraværingsfunksjon via bryter
- Justerbart detekteringsområde diameter 1-12 m samt justerbar følsomhet
- Sensoren detekterer også gjennom myke og tynne materialer

**Varianter:**

E1301566 - on/off, innfelt for boks  
E1301568 - on/off, komplett utenpåliggende  
E1301573 - DALI-2 APC Master, innfelt for boks  
E1301574 - DALI-2 APC Master utenpå.  
E1301571 - KNX V3, innfelt for boks



IS 3360

**Kjeller - loft - verksted - høye takhøyder**

Utstyrt med kraftig relé som håndterer høye startstrømmer og laster

- Innstilling av funksjoner gjøres enkelt direkte på sensoren eller via app og fjernkontroll
- Versjon MX er ment for høye høyder og lagerganger opptil 16 m monteringshøyde
- Finnes også i svart utførelse

**Varianter:**

E1300600 - on/off, komplett utenpåliggende  
E1300602 - DALI-2 APC Master, komplett utenpå.  
E1301209 - DALI-2 IPD sekundær/slave, utenpå.  
E1739909 - KNX V3, komplett utenpåliggende



IS 3180

**Garasje - loft - mellomgang - verksted - lasterampe**

Driftssikker sensor med en linse som detekterer 180°

- Bevegelsessensor for veggmontering
- Relé med nullpunktsbrytning gir en sensor med lang levetid
- Innstilling av funksjoner gjøres enkelt direkte på sensoren eller via app eller fjernkontroll

**Varianter:**

E1300624 - on/off, komplett utenpåliggende  
E1300626 - DALI-2 APC Master, komplett utenpå.  
E1301217 - DALI-2 IPD sekundær/slave, utenpå.



IS 2140 ECO

**Garasje - søppelrom - fasade - bod - entré**

IR-sensor for veggmontering med overvåningsvinkel på 140°

- Sensorhodet kan vrís i høyden og sideveis
- Helautomatisk funksjon og fremst egnet for tenn/slukk av belysningsarmaturer
- Enkel installasjon med stort koblingsområde

**Varianter:**

E1301474 - on/off  
E1301475 - on/off, svart



IS 2360 ECO

**Skjermtak - mellomgang - bod - carport**

Helautomatisk sensor for bevegelsesdetektering

- Etterlystiden kan stilles inn mellom 8 sek. og 25 min.
- Innstilling av funksjoner med bryter, skjult under dekselringen
- Passer til både innendørs- og utendørsmiljøer

**Varianter:**

E1300452 - on/off

**TILBEHØR**

**E1360256** - Fjernkontroll Smart Remote  
(ikke nødvendig for Hallway, HF 360-2,  
DALI-2 IPD eller KNX-grensesnitt)

**E1300699** - Innfellingsboks for himling



KA2312NO

Våre kyndige medarbeidere gir deg support på alle våre produkter!  
22 72 50 00 | post@khs-as.no | www.khs-as.no