

RS PRO A20

Robust og smart belysning

Når du trenger pålitelig belysning i tøffe miljøer er RS PRO A20 SC svaret. Den er bygget for å vare, med robust konstruksjon og smart teknologi som gjør jobben enkelt – samtidig som den sparer energi.

- Høyfrekvenssensor med 360° deteksjon, rekkevidde opptil 8 meter
- Robust aluminiumshus med høy slagfasthet (IK10) og værbestandighet (IP54)
- Enkel nettverkstilkobling via Bluetooth Mesh og styring med Steinel Connect-appen
- Tilkobling til sentrale batterisystemer for nødbelysning
- Energieffektivitet på over 120 lm/W, noe som reduserer energiforbruket


















 **steinel**




RS PRO A20 SC



| | | | | |
|--|--|---|---|---|
|  Bluetooth Mesh |  Innstilling via app |  max. 4,00 m |  360° | <p>Tekniske data</p> <p>Mål A10.....Ø 190 x 69,3 mm Mål A20.....Ø 260 x 69,3 mm Mål A30.....Ø 330 x 69,3 mm Nettilkobling.....220-240 V, 50/60 Hz Effekt A10.....10,7 W, 106,3 lm/W Effekt A20.....12,4 W, 117,8 lm/W Effekt A30.....20,6 W, 128,1 lm/W Lysstrøm A10.....1137 lm Lysstrøm A20.....1461 lm Lysstrøm A30.....2638 lm Lysfarge.....3000 K / 4000 K Skumringsinnstilling.....2-2000 lx Tidsinnstilling.....5-60 min Grunnlysfunksjon.....Ja Grunnlys funksjonstid...1-60 min Grunnlys justerbar.....0-100 % Hovedlys justerbar.....0-100 %</p> <p>Bestillingsinformasjon</p> <p>RS PRO A10 SC 3000 K, antracit..... 3043424 4000 K, antracit..... 3043426</p> <p>RS PRO A20 SC 3000 K, antracit..... 3043428 4000 K, antracit..... 3043430</p> <p>RS PRO A30 SC 3000 K, antracit..... 3043432 4000 K, antracit..... 3043434</p> |
|  max. Ø8m |  2-2000lx |  5 Sek. - 60Min |  0-100% Grunnlys | |
|  0-100% Normallys |  Fade in |  IP54 |  IK10 | |
| 3 størrelser |  Ø 190 mm |  Ø 260 mm |  Ø 330 mm | |